Information pour les vendeurs

Chauffe-eau électrique

Veuillez lire le mode d'emploi ou l'instruction de montage avant la vente / le montage du chauffe-eau électrique

Dernière mise à jour : 01/07/2004

Truma
Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Staße 12
D-85640 Putzbrunn bei München

Tél.: +49 (0)89 4617-0
Fax : +49 (0)89 4617-116
e-mail: info@truma.com
www.truma.com

Nos conditions de vente et de livraison s'appliquent pour nos livraisons et prestations de services

Information pour les vendeurs

Chauffe-eau électrique

Ce chauffe-eau d'eau chaude électrique sans brûleur à gaz est doté d'une capacité de 14 litres. L'eau est chauffée par une résistance d'une puissance de 850 W fonctionnant au 230 V pour une consommation de courant de 3,7 A.

Grâce à la nouvelle isolation en mousse EPP, l'eau réchauffée a une très faible déperdition thermique (1,1 °C par h seulement), de sorte qu'une nouvelle mise en marche automatique après la mise en température n'est nécessaire qu'au bout de 9 heures environ.

Utilisable jusqu'à 2,8 bars avec toutes les pompes refoulantes et plongeantes, le chauffe-eau électrique peut être intégré simplement dans les systèmes d'eau existants. La connexion des tuyaux d'eau flexibles d'un diamètre intérieur de 10 mm est prévue en standard.

Argumentaire de vente pour le chauffe-eau électrique

- Déperdition thermique minimale grâce à l'isolation avec de la mousse EPP (seulement 1,1 °C par heure), c'est-à-dire qu'il ne se remet en marche automatiquement que 9 heures après la mise en température.
- Utilisation simple par une pièce de commande esthétique
- Résistance puissante (850 W)
- Contenance élevée de 14 l
- Poids faible de 3 kg seulement
- Temps de mise en température de l'eau très court, de 15°C à 70°C en 70 minutes seulement.
- Dimensions très compactes
- Montage simple et rapide dans les systèmes d'eau existants
- Installation électrique 230 V simple

Information pour les vendeurs

Chauffe-eau électrique

Accessoires chauffe-eau électrique

- **Clapet anti-retour** (réf. 70000-03300, 70020-03500)
  entre la pompe et la première dérivation en cas d'utilisation de pompes plongeantes, ou en tant que dispositif anti-retour en cas d'utilisation de pompes refoulantes à grande hystérésis de commutation

- **Tuyau de chauffe-eau SBH** (réf. 70110-00)
  tuyau de qualité alimentaire thermorésistant par exemple pour une connexion à la soupape de sécurité/d'évacuation

- **Clip de tuyau** (réf.: 40711-00)
  pour la fixation des tuyaux à la paroi, au plancher ou contre le tuyau d'air chaud pour les protéger du gel

Vous trouverez aussi de nombreux accessoires pour la pose de tuyaux d'eau rigides (système John-Guest).

Caractéristiques techniques

• Alimentation en courant :	230 V
• Consommation de courant :	850 W (3,7 A)
• Temps de mise en température d'env. 15°C à env. 70°C:	env. 70 min.
• Limitation de température :	70°C
• Sécurité surchauffe :	90°C
• Pression d'eau :	jusqu'à 2,8 bars max.
• Poids (à vide):	env. 3 kg
• Dimensions (H x l):	295 x 405 mm
• Longueurs de câble :	résistance : 1,6 m Pièce de commande : 3 m

Information pour les vendeurs

Chauffe-eau électrique

Étendue de livraison

Emballage individuel

1 chauffe-eau électrique
1 soupape de sécurité/d'évacuation 2,8 bars
1 pièce de commande avec 3 m de câble
1 cadre de protection en gris agate pour la pièce de commande
3 vis de fixation
1 raccord coudé d'eau chaude avec tuyau de prise d'air de 90 cm
1 raccord coudé d'eau froide
1 mode d'emploi
1 notice d'instructions de montage

Variantes

Réf.: 71200-01	chauffe-eau électrique 230 V	emballage individuel
Réf.: 71200-11	chauffe-eau électrique 230 V	emballage industriel, 12 unités

L’ emballage industriel ne contient pas de pièce de commande

Réf.: 70010-85700	pièce de commande chauffe-eau électrique	emballage industriel, 12 unités

L’ emballage industriel de pièce de commande ne contient pas de cadre de pièce de commande. Celui-ci doivent être commandés séparément en cas de besoin.

Actions de formation

Pour toutes les questions touchant aux actions de formation, veuillez vous adresser à notre département "Conseils techniques / formation" - tél. +49 (0)89 4617-157.

Information pour les vendeurs

Chauffe-eau électrique

Fonctionnement et utilisation

- Mise en marche et arrêt sur la pièce de commande (le témoin de contrôle intégré signale le fonctionnement)
- Délimitation automatique de température à 70°C
- Réinitialisation de la sécurité de surchauffe par arrêt et remise en marche
- Remplissage de la cuve d'eau par la pompe à eau du système
- Purge de la cuve d'eau â l'aide la soupape de sécurité/d'évacuation fournie en série

Si le chauffe-eau a été utilisé par mégarde sans eau, la sécurité surchauffe déclenche l'arrêt à 90°C. Un arrêt suivi d'une remise en marche sur la pièce de commande réinitialise cette sécurité. Comme l'isolation ralentit fortement la baisse de température, il se peut que la réinitialisation de la sécurité de surchauffe prenne du temps. Pour écourter le temps d'attente, on peut retirer le couvercle de l'isolation EPP.

Remarques sur le montage

- Choisir un lieu de montage qui permettra que les conduites d'eau chaude posées soient aussi courtes que possible
- Le chauffe-eau électrique peut aussi être intégré dans des systèmes d'eau existants
- Il peut être vissé simplement et en toute sécurité au plancher du véhicule avec 3 vis
- Toutes les pompes refoulantes et plongeantes d'une pression jusqu'à 2,8 bars peuvent être utilisées. Utiliser un réducteur de pression pour les pompes plus puissantes.
- Raccordement électrique simple sur une boîte de dérivation (non fournie)

Le gel de la cuve d'eau est visible par la formation d'une fente entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'isolation en EPP. La partie supérieure n'est plus alignée avec la partie inférieure de l'isolation. Les droits à la garantie ne s'appliquent pas en cas de dommages dus au gel.
En cas de réparation, lors du remplacement de la cuve d'eau à la suite d'un dommage dû au gel, le joint posé sur la cuve de rechange (joint torique rouge) doit être ôté, sans quoi les deux parties de l'isolation EPP ne seront pas parfaitement alignées l'une par rapport à l'autre.